



Аэратор коньковый TSTN

Произведено согласно: СТО 55225985-0.0.7-2025



Описание продукта:

Аэратор изготовлен из морозостойкого полипропилена, устойчивого к воздействию ультрафиолета и метеоусловий. Цвет изделия – чёрный, RAL 9005.

Область применения:

Коньковый аэратор TSTN предназначен для обеспечения эффективной вентиляции подкровельного пространства скатных кровель с покрытием гибкой битумной черепицей, является ключевым компонентом вентиляционной системы.

Аэратор в сочетании с гибкой битумной черепицей создает систему, которая защищает здание от проникновения внутрь осадков и, в тоже время, выводит влажный и теплый воздух. Это защищает подкровельное пространство от образования конденсата и среды, благоприятной для появления плесени, грибков и бактерий.

Аэратор TSTN устанавливается по всей длине горизонтально расположенного конька скатных крыш. Поверх конькового аэратора монтируется коньково-карнизная черепица, которая соответствует основной цветовой гамме крыши. Это придает законченный эстетичный вид и делает коньковый аэратор незаметным на крыше. Для правильной работы аэратора необходимо предусмотреть приток воздуха от карниза.

Вентилируемая площадь подкровельного пространства составляет ~ 25 м².

Температура эксплуатации составляет от - 40°C до + 80°C. Допускается временная эксплуатация от -55 °C до +120 °C.

Преимущества:

- продление срока службы кровли;
- эффективная вентиляция подкровельного пространства;
- снижение риска появления плесени и грибка;
- легкость и быстрота монтажа;
- долговечность и надежность конструкции.

Основные физико-механические характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КРИТЕРИЙ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Длина	мм	± 1	600	ГОСТ Р 58939
Общая ширина	мм	± 1	330	ГОСТ Р 58939
Высота	мм	± 0,8	30	ГОСТ Р 58939
Площадь вентиляционного отверстия	см ²	-	142	ГОСТ Р 58939
Предел текучести при растяжении	МПа	не менее	26	ГОСТ 11262-2017 (ISO 572-2:2012)
Относительное удлинение при пределе текучести	%	не менее	14	ГОСТ 11262-2017 (ISO 572-2:2012)



tstn.ru



8 800 700 06 20 - Европа

8 800 700 06 50 - Дальний Восток и Сибирь



Логистические параметры:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КРИТЕРИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Вес шт.	кг	-	0,643
Размер шт. (ДхШхВ)	мм	-	600х330х30
Количество штук в упаковке (коробке)	шт.	-	15
Вес брутто упаковки (коробки)	кг	-	9,635
Размер упаковки (ДхШхВ)	мм	-	610х475х335 мм
Количество изделий на паллете	шт.	-	300 шт (20 упак.)
Размер паллеты (ДхШхВ)	мм	-	1200х1005х1830
Количество коробок на поддоне	шт.	-	20

Транспортировка:

Допускается перевозка любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранение:

Аэраторы должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих требований:

- исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- вне зоны прямых солнечных лучей;
- должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

Сведение об упаковке:

Гофрокороб 610х475х335 мм (предполагается только для кратности 15 шт.)

Артикул продукта для заказа:

4693811 - Аэратор коньковый TSTN