



Листоуловитель для парапетной воронки TERMOCLIP 100x100 мм

Произведено согласно: договору № ЛР-2/2022 от 25.02.2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Листоуловитель для парапетной воронки TERMOCLIP предотвращает попадание в водосточную систему веток, листья, мусора и других посторонних предметов. Благодаря своему материальному исполнению устойчив к погодным условиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется совместно с парапетными воронками из ПВХ TERMOCLIP 100x100 мм.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- предотвращает засорение водосточной системы;
- устойчив к атмосферному воздействию.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Общая длина	мм	-	160	ГОСТ Р 58939-2020
Высота монтажной части	мм	-	90	ГОСТ Р 58939-2020
Рабочая длина	мм	-	93	ГОСТ Р 58939-2020
Высота листоуловителя	мм	-	95	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с листоуловителем транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с листоуловителем должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

