



Вентиляционный выход ТЕХНОНИКОЛЬ D110/160 изолированный

Произведено согласно: контракт № 05/09/17 от «05» сентября 2017 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D110/160 представляет собой изделие из полиэтилена низкого давления. Применяется для проветривания канализационной системы и внутренней вентиляции в частном доме с круглогодичным проживанием. Диаметр внутренней трубы – 110 мм, диаметр внешней трубы – 160 мм. Гарантия - 15 лет. Срок службы элементов свыше 30 лет. Диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 90 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для вентиляции помещений частных домов, проветривания канализационной системы и для удаления всех запахов и паров, образующихся при приготовлении пищи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая воздухопроводимость;
- стойкость к выцветанию;
- возможность использования для домов круглогодичного проживания;
- цвета подходящие к большинству цветов кровельных покрытий;
- стойкость к коррозии.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Коричневый



Красный



Черный



Зеленый



Серый



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Массовая доля летучих веществ	%	-	0,3	ГОСТ 26359-84 (СТ СЭВ 4064-83)
Плотность	кг/м³	-	963	ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78)
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при 20 °С, кДж/м²	кДж/м²	не менее	2	ГОСТ 4647-2015
Показатель текучести расплава при 230°С и нагрузке 2,16 кг	г/10 мин	-	6-9	ГОСТ 11645-2021
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии	%	не более	28	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	1
Масса брутто паллеты	кг	-	143.2
Вес шт.	кг	-	3.94
Высота коробки	мм	-	300
Длина упаковки	мм	-	630
Количество изделий на паллете	шт	-	30
Количество упаковок на поддоне	шт	-	30
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	1
Объем паллеты	м³	-	2.794

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Размер паллеты	мм	-	1270x1000x2200
Размер упаковки	мм	-	630x300x400
Тип упаковки	-	-	Гофрокороб
Ширина коробки	мм	-	400
Вес нетто упаковки	кг	-	3.34
Вес брутто упаковки (коробки)	кг	-	3.94

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Инструкции в упаковке.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещения не требуется.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантия - 15 лет.

Срок службы - 30 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Гофрокороб 630x420x440

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

