



sales@discover.ru
www.discover.ru

Fiber materials

Техническое описание фибросайдинга DECOVER 3600*190*8 мм

Описание продукта

Фибросайдинг DECOVER – это штучный фасадный материал с рельефной фактурой, состоящий из армирующего волокна, связующего, воды, пластифицирующих добавок и специально подобранного заполнителя.

Область применения

Фибросайдинг применяется в качестве декоративного материала для отделки фасада дома и придания эстетического вида ограждениям, заборам, баням, беседкам и другим постройкам.

Цвета

DECOVER представляет широкую линейку из 16 натуральных оттенков в фактуре дерева, выступая экспертом в вопросах внешней отделки.

Преимущества фибросайдинга DECOVER

Высокая прочность и надёжность

Толщина фибросайдинга DECOVER 8 мм обеспечивает защиту от всех атмосферных осадков и придаёт антивандальные свойства



Пожаробезопасность

Фибросайдинг DECOVER имеет класс НГ, что позволяет обеспечить пожарную безопасность и препятствует распространению пламени по фасаду



Удобство монтажа

Оптимальный размер одной доски 3600*190 мм помогает воплотить любые архитектурные замыслы. Монтаж фибросайдинга можно выполнить самостоятельно, так как он не требует квалифицированных навыков



Стойкость к УФ-излучению

Долговечность и стойкость к выцветанию покрытия фибросайдинга обеспечивают 3 слоя защиты: грунтовочное покрытие, слой высококачественного лакокрасочного покрытия, защитный лак



Экологичность

Фибросайдинг изготовлен из инертных материалов, поэтому не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации на протяжении всего срока службы



Устойчивость к коррозии и морозостойкость

Компоненты, входящие в состав материала, не разрушаются под воздействием атмосферных осадков



Основные технические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Предел прочности при изгибе	МПа	не менее	23
Плотность	кг/м ³	не менее	1800
Морозостойкость	циклов	не менее	150
Водонепроницаемость	ч	не менее	24
Условная светостойкость покрытия	ч	не менее	24
Стойкость к воздействию климатических факторов	балл	не более	2

Геометрические размеры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Длина, ±10	мм	3600
Высота, ±2	мм	190
Толщина, +0,5/-0,7	мм	8

Порядок работ

Согласно «Инструкции по монтажу фибросайдинга DECOVER».

Меры безопасности

При обработке (пилении, сверлении) обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Хранение

Хранение продукции осуществляется на поддонах в сухом закрытом помещении или на открытой площадке под навесом в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Транспортировка

Транспортировка в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке

Наименование показателя	Ед. изм.	Фибросайдинг DECOVER 3600x190x8 мм
Количество кв. метров в паллете	м ²	82,08
Количество штук в паллете	шт.	120
Площадь 1 шт.	м ²	0,684
Ориентировочная масса 1 шт.	кг	11,97
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	17,47
Вес поддона (брутто)	кг	1486,4

