



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.280. ВЕРСИЯ 12.2023

Скотч ARCTIC для пароизоляции

Произведено согласно: ЛР1/2015 от 20.05.15


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Регион: Россия

Скотч двусторонний ACRTIC для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ — пароизоляционный герметизирующий скотч с двусторонней рабочей поверхностью для применения в зимнее время года. Каждая поверхность защищена антиадгезионной плёнкой. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов и защищает соединение полотен пароизоляционной плёнки от проникновения воды и воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Скотч двусторонний предназначен для герметичного соединения нахлестов пароизоляционных плёнок, диффузионных мембран и крепления их краёв к различным основаниям и примыкающим конструкциям в зимнее время года.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимально допустимая температура	°C	не ниже	-15	по спецификации
для применения	· ·		.0	изготовителя
Максимально допустимая	°C	°С не выше	+5	по спецификации
температура для применения	O			изготовителя
Минимальная температура	°C	не ниже	-60	по спецификации
эксплуатации				изготовителя
Максимальная температура	°C	не выше	+80	по спецификации
эксплуатации				изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	ММ	-	48	по спецификации
				изготовителя
Толщина	МКМ	-	20	по спецификации
				изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны
- Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Скотч транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более +30 °C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 90 610 0 ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.22

СЕРВИСЫ:



























Выполнение расчетов

консультация

Гарантии Проектирование Обучение

Комплексная доставка

подрядчика

Подбор Сопровождение Поддержка при